

OpenSet™ – открытое исполнение

Для дизель-генераторов мощностью более 500 кВт «Камминз» предлагает конструкции, позволяющие менять конфигурацию в соответствии с требованиями заказчика. В комплектацию входят блок управления РСС и огромный диапазон опций, включая дистанционное управление.

Наименование модели	Мощность (основной источник), кВт	Мощность (резервный источник), кВт	Модель двигателя	Модель генератора New Age	Количество цилиндров двигателя, расположение	Рабочий объем двигателя, л	Расход топлива, при 100% нагрузке (длительное), л/ч	Температура выхлопа при полной нагрузке, С	Вес в заправленном состоянии, кг	Габаритные размеры ДхШхВ (стандартная комплектация), мм
C700D5	512	565	VTA28G5	HC5F	12, V-образное	28	154	493	5665	3875x1423x1942
C825D5A	600	660	VTA28G6	HC6G	12, V-образное	28	180	550	6699	3875x1423x2187
C825D5	600	660	QSK23G3	HC6H	6, рядное	23,2	148	538	7105	4486x1879x2122
C900D5	656	720	QSK23G3	HC6H	6, рядное	23,2	168	538	7105	4486x1879x2122
C1000D5	751	833	QST30G3	HC6J	12, V-образное	30,5	204	565	6141	4460x1640x2082
C1100D5	800	888	QST30G4	HC6K	12, V-образное	30,5	224	565	8000	4547x1722x2332
C1100D5 В	823	906	KTA38G5	HC6K	12, V-образное	37,8	228	565	8350	4470x1785x2229
C1400D5	1000	1120	KTA50G3	P7B	16, V-образное	50,3	293	565	10963	5105x2000x2238
C1675D5	1120	1340	KTA50G8	P7D	16, V-образное	50,3	345	565	11921	8566x2033x2330
C1675D5 А	1200	1340	KTA50GS8	P7D	16, V-образное	50,3	345	565	11921	5866x2033x2330
C2000D5	1500	1650	QSK60G3	P7F	16, V-образное	60,2	406	565	15012	6175x2286x2537
C2250D5	1600	1800	QSK60G4	P7G	16, V-образное	60,2	437	565	15510	6175x2286x2537
C2500D5 А	1800	2000	QSK60G8	P80R	16, V-образное	60,2	446	485	17217	6175x2286x2537
C2750D5	2000	2200	QSK78G9	MVSI80 4R	18, V-образное	77,6	406	422	19996	5668x2313x2300
C3000D5	2200	2400	QSK78G9	MVSI80 4R	18, V-образное	77,6	528	422	20616	5668x2313x2300
C200D5e	146	160	QSB7G5	UC274H	6, рядное	8,3	42	544	2321	2656x1000x1658
C220D5e	160	176	QSB7G5	UC274H	6, рядное	8,3	46	544	2322	2656x1000x1659
C250D5	182	200	6CTAA8.3G2	UCD274 J	6, рядное	8,3	57	565	2000	2686x1300x1547
C275D5	200	220	QSL9G5	UC274K	6, рядное	9	65	560	2934	3135x1100x1928
C300D5	220	240	QSL9G5	HCI4D	6, рядное	9	72	560	3157	3135x1100x1928